

Madras[®] by Galvolux

Exclusive decorative glass

Technisches Datenblatt

Fluido

Basisprodukt: Ornamentglas nach DIN EN 572-5.

Beschreibung und Leistungseigenschaften:

die wellige Seite der Scheibe ist chemisch und permanent mattiert, glatt und samtig bei Berührung. Besondere Eigenschaften: die wirkungsvolle Verschleierung und die optimale Lichtdurchlässigkeit.

Fluido ist auch in folgenden Versionen lieferbar:

- Fluido-T (transparent) - Art. 401011
- Fluido-M - Art. 401243

Scheibengröße:

- Fluido-T: 1610 x 3350 mm
- Fluido-M: 1610 x 3210 mm
(nutzbar 1570 x 3170 mm)

Dekorverlauf: parallel zur Seite 3210 mm.

Streifenbreite:



Stärke: 6 mm

Farbe: weiss

Innen-/ Aussenanwendungen: Türen und Fenster, Einrichtung, Bau, Duschen usw.

Kompatible Bearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Bohren, Einkerbungen, Lackieren, usw.

Verarbeitungen wie Härten, Laminieren und der Zusammenbau der Isoliergläser sind zu vereinbaren.

Reinigung: Wenn Madras[®]-Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch aus Baumwolle oder, vorzugsweise, aus Mikrofaser abtrocknen.



Fluido-T

In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

Madras[®] by Galvolux

Exclusive decorative glass

Fluido

Fehlerannahmegrenzen:

Punktdefekte, lineare Defekte und Dekordefekte (Schiefwinkligkeit, Welligkeit, Bogen), die bei der Herstellung von Basisglas entstehen: siehe Norm UNI EN 572-5 (Ornamentglas): 5. Qualitätsanforderungen. Fehler, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:

Fehlergrösse mm	maximal Anzahl pro Scheibe	Durchschnitt pro 20 mm
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	nur mit Kundenakzeptanz	nur mit Kundenakzeptanz



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com